

ENDURECEDOR DE COLOR

HOJA TÉCNICA

CUARTEX

ECUADOR



El Endurecedor de color es un polvo cementicio pigmentado que puede ser espolvoreado sobre una losa de concreto recién fundida y aún fresca, para crear una superficie densa y resistente a la abrasión con color permanente. Con el endurecedor de color se puede dar acabados de paleteados, terminado con llana, escobillado, texturado con moldes, entre otros; para crear losas de color o texturas de piedra. El uso del endurecedor de color hace posible lograr una variedad amplia de colores ya sean oscuros o tonalidades ligeras sobre el hormigón común gris.

APLICACIONES:

El endurecedor de color es ideal para el uso en patios, veredas, garajes, parques, entradas, gradas, caminerías, zonas de parqueo, etc. Utilizado para hormigón estampado, texturizado o realizado con plantilla y donde se requiera lograr todo tipo de concreto decorativo de alta categoría o para un valor agregado.

Los colores consistentes, libres de estrías y UV estables son formulados y fabricados para producir colores vibrantes, donde también al ser utilizados en combinación con desmoldante de color en polvo y estampados con moldes, producen texturas vividas, durables y bien definidas. también puede ser utilizado en forma de pasta conjuntamente con Permacril para aplicar a superficies verticales tales como: escalones, paredes enlucidas o lozas existentes.

COLORES Y ACABADOS:

El Endurecedor de color está disponible en variedad de colores estándares. Es posible utilizar un solo color o se puede combinar dos o mas colores para crear contrastes y efectos. Los colores están representados en la carta de colores que provee una aproximación al color final después de su debido curado y sellado.



¿CÓMO USAR?:

El Endurecedor de color es espolvoreado sobre una losa recién fundida y fresca, luego paleteado y terminado con el acabado deseado, en algunas aplicaciones se utiliza el Endurecedor de Color como terminado único o tambien en conjunto con Desmoldante y moldes con texturas para simular piedra u otros acabados.

RENDIMIENTO:

El rendimiento promedio y mayormente utilizado es de 8-10 metros cuadrados por caja 20Kgs, en los casos donde se requieren utilizar para piso industrial y/o total homogeneidad se utiliza para colores oscuros de 2.7Kg - 4Kg, por cada metro cuadrado y colores ligeros de 4Kg - 5.5Kg por cada metro cuadrado

PROPIEDADES:

El Endurecedor de Color es una mezcla de: Polvos cementicios, pigmentos resistentes a rayos UV, Cuarzo de alta dureza, Agentes acondicionadores de superficie y aditivos para mayor dureza y flexibilidad.

PRESENTACION:

Caja de 20Kgs



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819
www.cuartexecuador.com
Cuenca - Ecuador