

SELLAPOL

HOJA TÉCNICA

CUARTEX
ECUADOR



SellaPol es una aplicación poliuretano Mono componente a base solvente de alto desempeño para interiores que crea una superficie transparente que sella, embellece y protege todo tipo de piso de concreto u otros substratos como piedra, baldosa, madera entre otros.

APLICACIONES:

SellaPol es ideal para el uso sobre tipo de acabados de concreto decorativo tales como acabados de ácidos colorantes, Eco Color, Endurecedor de color, MicroTop, donde se requiere un terminado elegante de alto desempeño y de fácil limpieza.

BENEFICIOS:

Mono Componente: SellaPol viene listo para su uso, no es necesario mezclar ningun otro componente.

-Fácil Limpieza: Se puede limpiar con agua al aplicar SellaPol sobre concreto de color está sella, resalta y conserva los colores para mantener un piso de concreto decorativo.

SellaPol tiene un alto brillo

PROPIEDADES:

- *Tipo: aplicación poliuretano a base solvente*
- *Color: Transparente*
- *Olor: Solvente*
- *Toxicidad: Dañino al ingerirse, evitar respirar vapores*
- *Inflamabilidad: Inflamable*
- *Composición: Moléculas pesadas de polímeros poliuretanos a base solvente más aditivos.*
- *Contenido de sólidos: 40+/- 1% en peso*
- *Dureza SWARD: 95% mínimo (24HRS)*

¿CÓMO USAR?:

- *Antes de aplicar el producto la superficie debe estar totalmente limpio, seco y libre de todo tipo de suciedad, grasas o cualquier elemento que pueda impedir su adherencia.*
- *Sellapol puede ser aplicado mediante brocha, atomizador, rodillo. Aplique en capas finas y uniformes. (No es recomendado poner capas gruesas).*
- *Permitir que el producto se seque de 3 a 4 horas para dar otra mano, aplicar las manos necesarias hasta obtener el acabado deseado, en caso de que pase este tiempo se sugiere lijar.*

IMPACTO AMBIENTAL:

Inflamabilidad: Inflamable



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819
www.cuartexecuador.com
Cuenca - Ecuador