

# LAVAPRO 1000

## HOJA TÉCNICA

CUARTE  
ECUADOR



**LAVAPRO1000 es un renovador y limpiador penetrante para el concreto decorativo que disuelve rápidamente depósitos de cal, escamas, musgo, óxido, hongos, algas y manchas de lodo, tanto para uso externo como para uso interno, sin los peligros ni vapores del ácido muriático crudo**

### APLICACIONES:

LAVAPRO1000 es un reemplazo seguro del ácido muriático para la limpieza del concreto, baldosa, ladrillo y hasta vidrio y marcos de aluminio para remover depósitos de cal, escamas, musgo, óxido, hongos, algas y manchas antes de sellar o dar color al concreto. Este producto ayuda a preparar el concreto para asegurar una reacción penetrante de nuestros ácidos colorantes, también ayuda para dar una mayor adherencia a diversos tipos de nivelación o nueva superficie que se vaya a dar al concreto.

### BENEFICIOS:

- Reemplazo seguro de ácido muriático, LAVAPRO1000 no produce vapores severos o irritantes, aún para interiores donde el ácido muriático produce emanaciones corrosivas.
- No degrada el concreto, LAVAPRO1000, puede ser usado a su máxima fuerza para remover manchas difíciles sin degradar o quemar la superficie del concreto o interferir en el proceso de coloración del concreto.
- Acción al instante, LAVAPRO1000 empieza a penetrar el concreto de manera rápida y eficiente quitando las manchas con un esfuerzo mínimo y sin un gasto excesivo de productos.
- Económico, debido a que LAVAPRO1000 es un producto penetrante activo en lugar de ser un ácido severo, facilita el trabajo con menor esfuerzo y menos producto, creando así un ahorro óptimo.

LAVAPRO1000 es un producto que no reacciona con la mayoría de los metales comúnmente encontrados en un sitio de trabajo, como el hierro y el aluminio. Sin embargo, es capaz de proporcionar brillo al cobre y al latón sin desgastarlos, siempre y cuando hayan sido debidamente lavados. Es importante tener en cuenta que este producto no debe utilizarse en superficies de magnesio, metales galvanizados o aluminio inoxidable.

### ¿CÓMO USAR?:

- Rociadores de polietileno y plástico similares o baldes son recomendados para su aplicación. No se debe usar cepillos de nylon. Para su seguridad siempre utilice guantes y gafas de protección.
- Dependiendo del tipo de mancha LAVAPRO1000 puede ser usado puro para a su máxima fuerza o diluido en una proporción de 1:3 con agua.
- Aplique LAVAPRO1000 con cepillo o rociador, para el rociador use un riego espeso para evitar la inhalación cuando aplica el producto.
- Permita que el producto sature la superficie por unos cuantos minutos, luego friegue los lugares que tienen manchas aglomeradas con un cepillo duro y posteriormente lave la superficie con agua a presión.

### IMPACTO AMBIENTAL:

LAVAPRO1000 no contiene ningún tipo de ácido fluorhídrico o solventes peligrosos para la capa de ozono ni tóxicos metálicos o cromatos



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.  
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819  
www.cuartecuador.com  
Cuenca - Ecuador