

# DESMOLDANTE EN POLVO HOJA TÉCNICA

CUARTE  
ECUADOR



*Desmoldante de color, es un polvo pigmentado para usar como agente desmoldante que se espolvorea sobre una losa fresca para hacer que los moldes puedan dar textura y se adhieran a la superficie de la losa durante el proceso de estampado. Cuando el concreto haya endurecido lo suficiente, la superficie es lavada para remover el exceso de desmoldante de color,*

## APLICACIONES:

*Desmoldante de color puede ser utilizado tanto sobre hormigón con color integral y/o sobre una aplicación de endurecedor de color, también utilizado como agente de curado.*

## COLORES Y ACABADOS:

*Desmoldante en polvo de color, está disponible en variedad colores estándares, dos o mas colores del desmoldante pueden ser utilizados en combinación para crear diferentes efectos y contrastes. Comúnmente se utiliza un color de desmolante más oscuro sobre el color más ligero de endurecedor de color o concreto con color integral.*

## LIMITACIONES:

*Desmoldante en polvo de color, debe aplicarse sobre una losa fresca antes que el hormigón haya endurecido, no fue diseñado para adherir permanentemente a la superficie de la losa. La apariencia de la superficie podría variar dependiendo del rendimiento aplicado, técnica de aplicación, técnica de acabado, condiciones de temperatura, curado, método de sellado y composición de las mezclas del hormigón.*



## ¿CÓMO USAR?:

*Una vez completada la realización del paleteado, alisado y antes de proceder a estampar con los moldes de textura, el desmoldante de color es espolvoreado sobre los moldes de textura y el concreto aún fresco; debe utilizar una brocha grande.*

## RENDIMIENTO:

*El rendimiento promedio es de 100mts<sup>2</sup> por caja 20Kgs y 50mts<sup>2</sup> por caja de 10Kgs*

## PROPIEDADES:

- Desmoldante de color es una mezcla de:*
- \* Polvos pigmentados concentrados*
- \* Acondicionadores de superficies*
- \* Agentes lubricantes hidrófobicos*

## PRESENTACIÓN:

*Caja de 20Kgs  
Caja de 10Kgs*



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.  
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819  
www.cuartec Ecuador.com  
Cuenca - Ecuador