

PERMACRIL

HOJA TÉCNICA

CUARTE
ECUADOR



PermaCril es una emulsión de copolímeros acrílicos diseñados específicamente para mezclarse con la combinación de cemento para aumentar en gran manera la fuerza de adhesión, así como la flexión y la fuerza de tensión del hormigón y recubrimientos.

APLICACIONES:

PermaCril se utiliza como aditivo de adhesión para el hormigón y producto de dos componentes para recubrimiento de camino de entradas, puentes, terrazas, suelo comercial, concreto roto para reparaciones y áreas similares donde la durabilidad a largo plazo y de bajo mantenimiento es una preocupación primaria

BENEFICIOS:

- Incrementa adhesión por mas del 50%, fuerza de flexión por 60%, y fuerza de tensión por 50%

- fácil de mezclar: PermaCril puede ser diluido con agua y mezclado directo con el concreto para adquirir la consistencia deseada.

- Incremento de fuerza de adhesión y flexibilidad: PermaCril reduce en gran medida la aparición de grietas de tensión.

- La permeabilidad del agua es reducida.

-Menos daños debido a cambios de temperatura, hacen que la flexibilidad ayude a reducir grietas y desprendimientos debido a los movimientos.

-PermaCril no interfiere con aditivos de color, endurecedores de color o ácidos colorantes

PROPIEDADES:

Tipo: Aditivo de emulsión de copolímeros acrílicos.

Color: Blanco.

Toxicidad: No tóxico.

COV's: Muy bajo.

In amabilidad: No in amable.

La fuerza de Flexural hasta 12,4 N/MM.

¿CÓMO USAR?:

La superficie debe estar perfectamente limpia, húmedo, sin emposamientos.

-Como lechada de adherencia:

Se recomienda diluir 1-1 con agua y aplicarlo en el lugar que se va a trabajar, sea con brocha, rodillo o atomizador. nota: aplicar la mezcla a fundir antes que la lechada se seque.

- Para mezcla de nivelaciones y reparaciones:

Diluya Permacril 1-1 con agua y usar como líquido de amasado hasta 3cm.

- Para morteros:

Diluir hasta 1-3 como líquido de amasado

IMPACTO AMBIENTAL:

PermaCril no contiene aditivos de metales pesados u otros ingredientes que perjudican el medio ambiente.



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819
www.cuartec Ecuador.com
Cuenca - Ecuador