

SELLAPRO 15% / 25% / 30%

HOJA TÉCNICA

CUARTEX
ECUADOR



SellaPro, es una aplicación acrílica a base solvente que crea una barrera transparente que sella, embellece y protege toda superficie de concreto, ladrillo y piedra, es completamente traslúcido y nunca se amarillenta

BENEFICIOS:

- *Transparente y traslúcido, SellaPro se aplica totalmente transparente y nunca se amarillenta.*
- *Sella y embellece, SellaPro, penetra en todos los poros de la superficie sellando, protegiéndolo del polvo, tierra y manchas.*
- *Suave, fuerte y brillante, SellaPro se auto nivela para prevenir cualquier rastro de cepillo o marcas del rodillo y al secarse el terminado es completamente liso y brillante.*
- *Varios niveles de sólidos, SellaPro puede ser aplicado a 15% para dar una penetración y sellado profundo y luego una segunda mano a 25% o 30% que se adhiere y unifica con la superficie anterior para dar una protección continua de acrílicos poliméricos puros.*
- *Secado rápido, el sistema de solvente activo en SellaPro, se evapora rápidamente, dejando solo el acrílico polimero, una vez seco todo solvente inflamable es evaporado y seguro para su uso.*
- *Ceras a base de agua, para uso interno, el terminado final puede ser cubierto por ceras a base de agua para dar mayor protección y brillo.*

PROPIEDADES:

- Tipo: Aplicación acrílica a base solvente*
Color: Transparente y lúcido
Olor: Solvente
Toxicidad: Dañino al ingerirse, evitar respirar vapores
COV's: Dependiendo de la concentración
Inflamabilidad: Inflamable
Composición: Moléculas pesadas de polímeros acrílicos a base solvente aromáticos.

¿CÓMO USAR?:

- *SellaPro, puede ser aplicado mediante brocha, rodillo de pintura o rociador resistente a solventes, aplique una capa fina y uniforme, un galón rinde aproximadamente 20mts² en dos manos, dependiendo de la porosidad de la superficie*
- *Permitir que el producto se seque de 4 a 6 horas y aplique una segunda mano para máxima durabilidad.*
- *Toda herramienta usada puede ser lavada con disolvente.*

IMPACTO AMBIENTAL:

SellaPro no contiene ningún tipo de solventes clorados u otros solventes que dañen la capa de ozono.



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819
www.cuartexecuador.com
Cuenca - Ecuador