

SELLAPRO BA

HOJA TÉCNICA

CUARTEX
ECUADOR



SellaPro BA es una capa protectora de sellador, transparente a base de agua y no inflamable

APLICACIONES:

SellaPro BA, se utiliza como última capa protectora en pisos de piedra, concreto, mesones entre otros, para uso en interiores y exteriores con poco olor y sin peligro de inflamabilidad.

BENEFICIOS:

- *No inflamable, SellaPro BA, no tiene ningún peligro inflamable cuando se utiliza en interiores o exteriores.*
- *No emite vapores peligrosos u olores, no es necesario usar aparatos de protección de respiración y ventilación normal es suficiente.*
- *Secado rápido, SellaPro BA, se seca entre 30 y 40 minutos, se puede aplicar otra capa normalmente en una hora, se recomienda poner dos capas; pero es posible caminar el mismo día sobre el piso.*
- *Antideslizante y resistente al agua, la capa no es brillante, y no es peliroso caminar sobre*

IMPACTO AMBIENTAL:

SellaPro BA, es un material no tóxico con una capa de baja emisión de VOC's, sin disolventes aromáticos o colorantes a fin de generar un mínimo de impacto ambiental.

¿CÓMO USAR?:

- *Diluir 1:2 con agua*
- *Aplicar con rodillo, brocha, o atomizador sobre una superficie totalmente seca y limpia*
- *Permita que la capa se seque durante una hora antes de aplicar la segunda mano, dependiendo de las situaciones climáticas.*
- *Permitir varias horas de secado antes de caminar en el suelo.*

PROPIEDADES:

Tipo: Capa de Polímero acrílico disperso en agua
Color: Sin color
Olor: Leve
Toxicidad: no tóxico
COV's: Bajo - menos de 100gm/l
Inflamabilidad: No Inflamable
Composición: Emulsión de copolímeros acrílicos



Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower.
Telfs: 099 120 8830 / 098 940 8819
www.cuartexecuador.com
Cuenca - Ecuador