

CUARTEX

PIEDRA NATURAL FLEXIBLE



FICHA TÉCNICA

ADHESIVO CUARTEX

PEGA A BASE DE AGUA LISTO PARA SU USO

Características

Adhesivo Cuartex, es una pega en pasta, a base de agua listo para el uso, sin olores fuertes y sin deslizamiento vertical aún manteniendo un tiempo abierto para ajustar la posición del producto aplicado.

Éste producto es utilizado tanto en interiores como en exteriores para adherir piedra, piedra flexible, mosaicos, cerámica, entre otros, sobre sustratos porosos como paredes pintadas, gypsum, concreto, madera y superficies no porosas como cerámica con la ayuda de un Primer(Permacril o Microcapa).



APLICABLE EN:
PIEDRA / CERÁMICA / MADERA / MOSAICOS

Aplicación

- Toda superficie debe estar completamente limpia y libre de contaminación como: tierra, grasas, musgo, etc.
- Para superficies no porosas como cerámica, utilizar un PRIMER tipo Permapro Microcapa fina.
- Aplicar el adhesivo con una llana dentada (de menor grosor) o espátula directamente en la lámina y/o superficie a instalar, evitando el exceso de aire bajo la superficie de la lámina.
- No aplicar en capas gruesas, asegurándose de una aplicación uniforme y completa del adhesivo.
- Limpiar los excesos inmediatamente con un paño y agua.

Limpieza

La superficie y herramientas solo requieren agua para una limpieza total de las mismas.

Cobertura adhesiva

Dependiendo de la rugosidad de la cobertura de Adhesivo Cuartex es:

Galón de 5Kg, rinde para 6 - 10 mts²
Caneca de 20Kg, rinde para 24 - 40 mts²

Dirección: Av. 10 de Agosto 4-364 y Federico Proaño, Edificio Durapower, 1er Piso.
Contacto: 0991208830, E-mail: admin@ezchemla.com / info@ezchemla.com / ezpromociones@gmail.com
Fan Page e Instagram: @Cuartex Ecuador / @Ezchem LatinAmerican.

www.cuartexecuador.com

Elaborado por Ezchem Latin América Cia Ltda.
Cuenca, Ecuador